



Publicerat: 2012-11-02

FITFIRE / FP25-500

Ämnet/mixturen är bunden i ett foder för renovering av tex. Skorstenar ventilationskanaler, dagvattenavlopp, sopnedkast etc.

Version	1
---------	---

Leverantör	Chimneytec AB
------------	---------------

BVB ID	49705
--------	-------

BSAB-kod (1 st)	
Visa ▾	
Q - Apparater, kanaler, don m m i luftbehandlingssystem	

BK04 (1 st)	
Visa ▾	
21099 Ventilation övrigt	

Användningsområde	Utomhus
-------------------	---------

Bedömningsunderlag (3 st)	
Visa ▾	
Säkerhetsdatablad	
2012-08-27	
200.89 kB	
Byggvarudeklaration	
2012-10-11	
63.12 kB	
Övrigt bedömningsunderlag	
2012-09-27	
539.04 kB	

Drift- och underhållsrelaterade dokument (0 st)	
---	--

Visa ▾

Dokument. Dra och släpp eller

* Endast användare inom samma företag som aktuell produkt tillhör kan lägga till eller ta bort dokument

Innehåll

Ämne	Komponent	Mängd	CAS	R-fras	H-angivelse
Glasfiber		38%	65997-17-3		
Sand		31%	Övrigt, naturmaterial		
Olivingruppens mineral- Olivine		23,4%	1317-71-1		
Kalciumkarbonat, Kalkstenmjöl		5,39%	1317-65-3		
Polyester		1,4%	Övrigt, polymer		
Polyetylen, PE, hög densitet (HDPE), låg densitet (LDPE), linjär lågdensitetspolyeten		0,6%	9002-88-4		
Aluminiumhydroxid		<0,1%	21645-51-2		
*Formaldehyd synonym formalin, paraform, metanal		<0,01%	50-00-0	R23/24/25 R34 R40 R43 *Specifik haltgräns/M-faktor EDC-SIN	H301 H311 H314 H317 H331 H350 H341 *Specifik haltgräns/M-faktor EDC-SIN
Fenol		<0,01%	108-95-2	R23/24/25 R34 R48/20/21/22 R68 *Specifik haltgräns/M-faktor	H301 H311 H314 H331 H341 H373 *Specifik haltgräns/M-faktor
Produkten innehåller ämne/-n som omfattas av följande			Utfasningsämnen Riskminskningsämnen SIN-list		

Bedömning Totalt Innehåll

+ Visa bedömning på innehåll

- Producentintyg om ämnesinnehåll och halter finns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå rekommenderas för respektive egenskapskriterium

+ Visa bedömning på livscykelkriterier

1. Ingående material och råvaror

- Samtliga råvaror och övriga insatsvaror som ingår i tillverkningen av varan är redovisade "grind till grind" enligt BVD3
- ≥ 50 % ändliga råvaror med hållbart uttag (hållbarhetskvot < 1)
- Återvunnet material < 50 %

2. Tillverkning av varan

- Uppgifter redovisas delvis om emissioner.
- Uppgifter redovisas delvis om energianvändning.
- Uppgifter redovisas delvis om restprodukter. För mer information se inskickade dokument.

3. Transporter och emballage

- Uppgifter redovisas om transporter (transportslag samt andel)
- Uppgifter finns om land för sluttillverkning av varan.
- Uppgifter redovisas om emballage

4. Bruksskedet

- Produktens livslängd är ca 25 år eller längre.

5. Avfall och rivning

- Återanvändning är möjlig för ≥ 50 % av varan.
- Materialåtervinning är möjlig för ≥ 50 % av varan.
- Varan ger inte upphov till farligt avfall.
- Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

- ? Ej relevant

Uppfyller även krav för



